Круги для настольных шлифовальных машин

Стандартные размеры кругов: 5” (127мм) – 18” (455мм)

35 M/C

Машина со стойкой

Машина без стойки

Тип 1



D = Диаметр | T = Толщина | H = Отверстие

Стандартный перечень кругов:

Диаметр		Толщина		Отверстие	
Дюймы	мм	Дюймы	мм	Дюймы	мм
5	127	½ | ¾ | 1	12.7 | 19 | 25.4	½ | ⅝ | ¾ | 1 | 1¼	12.7 | 15.88 | 19 | 25.4 | 31.75
6	150	½ | ¾ | 1	12.7 | 19 | 25.4	½ | ⅝ | ¾ | 1 | 1¼	12.7 | 15.88 | 19 | 25.4 | 31.75
7	177	½ | ¾ | 1	12.7 | 19 | 25.4	½ | ⅝ | ¾ | 1 | 1¼	12.7 | 15.88 | 19 | 25.4 | 31.75
8	200	¾ | 1 | 1¼	19 | 25.4 | 31.75	½ | ⅝ | ¾ | 1 | 1¼	12.7 | 15.88 | 19 | 25.4 | 31.75
10	254	1 | 1¼ | 1½	25.4 | 31.75 | 38	¾ | 1 | 1¼	19 | 25.4 | 31.75
12	305	1 | 1¼ | 1½ | 2	25.4 | 31.75 | 38 | 51	¾ | 1 | 1¼	19 | 25.4 | 31.75
14	356	1 | 1½ | 2 | 3	25.4 | 38 | 51 | 76	1 | 1¼ | 1½	25.4 | 31.75 | 38.1
16	406	1 | 1½ | 2	25.4 | 38 | 51	1½	38.1
18	455	3	76	1½	38.1

Рекомендуемые характеристики абразива:

	Грубый	Средний	Мелкий	Очень мелкий
Метал / Сталь	A24Q5V	A36P5V / A46N6V	A60M6V / A80M6V	A100M6V
Карбид вольфрама		GC60J7V	GC80J7V	GC100J7V
HSS и инструм. сталь	WA46K	WA60K	WA80K	WA100K

A	Оксид алюминия для общих стандартных задач и спонтанных работ
GC	Карбид кремния для металлов не имеющих магнитных свойств и кремниевого инструмента
WA	Белый оксид алюминия для HHS и инструментальной стали

Стандартные круги из оксида алюминия:

Размеры круга		Характеристика круга						
Дюймы	мм	A24Q5V	A36P5V	A46N6V	A60M6V	A80M6V	A100M6V	Об./мин.
6x3/4x1 1/4	150x19x31.75	053544	053575	053599	053605	053636	053643	4,500
6x1x1 1/4	150x25.4x31.75	053803	053834	053841	053858	053872	053889	4,500
7x3/4x1 1/4	177x19x31.75	054077	054107	054114	054121	054145	054152	3,750
7x1x1 1/4	177x25.4x31.75	054282	054312	054329	054336	054343	054350	3,750
8x3/4x1 1/4	200x19x31.75	054718	054756	054794	054817	054831	054848	3,350
8x1x1 1/4	200x25.4x31.75	055050	055074	055081	055104	055128	-	3,350
10x1x1 1/4	254x25.4x31.75	-	055579	055593	055609	055623	-	2,700
10x1 1/2x1 1/4	254x38.1x31.75	-	055920	055944	055951	055975	-	2,700
12x1 1/4x1 1/4	305x31.75x31.75	-	351152	056453	056460	056477	-	2,250
12x1 1/2x1 1/4	305x38.1x31.75	-	056576	380435	380442	056620	-	2,250
12x2x1 1/4	305x50.8x31.75	-	056811	056835	056859	-	-	2,250
14x2x1 1/4	356x50.8x31.75	-	057375	380534	057312	057436	-	1,950

Стандартные круги из карбида кремния:

Размеры круга		Характеристика круга			
Дюймы	мм	GC60J7V	GC80J7V	GC100J7V	Об./мин
6x3/4x1 1/4	150x19x31.75	075041	075072	075096	4,500
6x1x1 1/4	150x25.4x31.75	075331	075379	075393	4,500
7x3/4x1 1/4	177x19x31.75	075829	075843	075850	3,750
7x1x1 1/4	177x25.4x31.75	075959	075973	075997	3,750
8x3/4x1 1/4	200x19x31.75	076475	076499	076529	3,350
8x1x1 1/4	200x25.4x31.75	076680	076727	076765	3,350
10x1x1 1/4	254x25.4x31.75	077199	077199	077212	2,700

Стандартные круги из белого алюминия:

Размеры круга		Характеристика круга				
Дюймы	мм	WA46K7V	WA60K7V	WA80K7V	WA100K7V	Об./мин
6x3/4x1 1/4	150x19x31.75	062928	062942	062966	062997	4,500
6x1x1 1/4	150x25.4x31.75	063062	063086	063109	-	4,500
7x3/4x1 1/4	177x19x31.75	064168	064205	064243	064250	3,750
7x1x1 1/4	177x25.4x31.75	598076	631353	064359	064366	3,750
8x3/4x1 1/4	200x19x31.75	065202	065257	065288	065295	3,350
8x1x1 1/4	200x25.4x31.75	065448	065486	065516	065523	3,350
10x1x1 1/4	254x25.4x31.75	066223	066230	066254	066261	2,700

Телескопические адапторы:

Для подгона диаметра отверстия кргуа к диаметру оси.
Упаковка: 10 шт.

Номер	Диаметр отверстия		Высота	
	Дюймы	мм	Дюймы	мм
000746	1 ↔ ¾ ↔ ⅝ ↔ ½	25.4 ↔ 19.05 ↔ 15.88 ↔ 12.7	½	12.7
000777			¾	19
000852			1	25.4
	1¼ ↔ 1 ↔ ¾	31.75 ↔ 25.4 ↔ 19.05	½	12.7
000814			¾	19
000890			1	25.4
	1¼ ↔ 1 ↔ ¾ ↔ ⅝ ↔ ½	31.75 ↔ 25.4 ↔ 19.05 ↔ 15.88 ↔ 12.7	½	12.7
551828			¾	19
551811			1	25.4
	1½ ↔ 1¼ ↔ 1	38 ↔ 31.75 ↔ 25.4	½	12.7
			¾	19
000913			1	25.4