Стационарные отрезные диски

Тонкие диски с высокорежущими свойствами используются на маломощных стационарных станках. Подходят для универсального применения по металлу и стали, особенно для работы с конструкционной сталью, профилями и трубами.

SR – Диски с одним усилительным слоем из стекловолокна. Подходят для работы с профилями и трубами с малыми площадями сечения.

DR – Диски с двойным усилительным слоем из стекловолокна. Подходят для работы с более крупными профилями и трубами, а также для выполнения идеально прямой линии разреза по труднорежущимся металлам.

Маломощная Пила с Насечками

80 M/C

По металлу и стали | A – Оксид Алюминия

	Размеры		Тип Зерна	Серийный номер	Об./мин	Мин. Партия	
	Дюймы	мм				Коробка	Упаковка
DR	12x7/64"x20mm	305x2.8x20	A 36 TBF		5,100	10	
DR	12x7/64x1	305x2.8x25.4	A 36 TBF	639960	5,100	10	
SR	12x1/8x1	305x3.0x25.4	A 36 TBF		5,100	10	
DR	14x7/64x1	356x2.8x25.4	A 36 TBF	640003	4,400	10	
SR	14x1/8x1	356x3.2x25.4	A 36 TBF	675296	4,400	10	
DR	16x1/8x1	402x3.2x25.4	A 36 TBF		3,850	10	
SR	16x1/8x1	402x3.2x25.4	A 36 TBF	946655	3,850	10	

По нержавеющей стали | WA – Белый Оксид Алюминия

	Размеры		Тип Зерна	Серийный номер	Об./мин	Мин. Партия	
	Дюймы	мм				Коробка	Упаковка
DR	12x7/64x1	305x2.8x25.4	WA 24 SBF	632930	5,100	10	
DR	14x7/64x1	356x2.8x25.4	WA 36 SBF	675784	4,400	10	
SR	14x1/8x1	356x3.2x25.4	WA 36 SBF	640072	4,400	10	
SR	16x1/8x1	402x3.2x25.4	WA 36 SBF	660377	3,850	10	